



- Pożarowe aparaty oddechowe
- Aparaty ewakuacyjne
- Ubrania chemoodporne i gazoszczelne
- Sprzęt nurkowy
- Podwodna łączność przewodowa i bezprzewodowa

SSB-1001B radiodbiornik nurka



Jest to 5-cio watówy, jednopasmowy, wielokanałowy nadajnik-odbiornik. Doskonały do komunikacji podwodnej. Dzięki cyfrowemu nadawaniu sygnałów jest on jedyny w swoim rodzaju. Opatentowany VOX i system kontroli nurka zapewnia doskonale czystą komunikację z punktem dowodzenia wyposażonym w nadajnik-odbiornik typu STX-101M jak i pomiędzy nurkami.

Opis Techniczny

Zasięg	Ponad 1500 metrów, przy stanie morza 6 w skali Beauforta do 150 metrów
Pasma nadawcze	25 – 31 kHz
Częstotliwość odpowiedzi Audio	300 – 4000 Hz
Czułość odbioru	-110 dBv
Akustyczna moc wyjściowa	5 wat + (174.2 dB re 1 uPA przy jednym metrze)
Automatyczna kontrola głośności	120 dB zasięg dynamiczny
Przetwornik	Typ piezoelektryczny
Włączenie nadawania	VOX lub PTT
Typ baterii	8-AA baterie alkaliczne lub NiMH (litowo-jonowe) akumulatorki RB-6V, do których dołączona jest ładowarka RC-6M
Żywotność baterii	12 godzin Alkaliczne, 13 godzin litowo-jonowe
Wskaźnik zużycia baterii	Czerwona dioda LED, która również wskazuje gotowość urządzenia
Wymiary	Wysokość: 19 cm, Szerokość: 9 cm, Głębokość: 4,5 cm

Kanały działania SSB-1001B

1=32.768 kHz górny	2=32.768 kHz dolny	3=31.250 kHz górny	4=31.250 kHz dolny
5=28.500 kHz górny	6=28.500 kHz dolny	7=25,000 kHz górny (wojsk.)	8=25,000 kHz dolny (wojsk.)

SCANTEK Sp. z o.o. 80-246 Gdańsk ul. Pniewskiego 7/1

Nr Regon 193026248; NIP: 9570879784; Nr KRS: 0000220431 w Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gosp. KRS;
Wysokość kapitału zakładowego 64 000 pln kapitał wpłacony w całości
tel: 058 340 37 93 faks:058 340 37 92 kom. 0507 110 873 kom; 0501 734 143
www.scantek.pl e-mail: info@scantek.pl