

EVO typ CV/VP1

Znakomita, wielowarstwowa, zmniejszająca palność bariera przeciwochemiczna wielokrotnego użytku, ochrona typu 1 / poziomu A

Najwyższej klasy ochrona przed chemikaliami i bojowymi środkami chemicznymi w środowiskach krytycznych i niebezpiecznych.

- Zgodny z normą NFPA 1991:2016, w tym opcjonalnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przed chemicznym zapłonem i gazem płynnym
- Znakomite czasy przenikania — testowane przez 24 godziny
- Opatentowany system tkania z antyelektrostatycznym kauczukiem butylowym oraz odpornym na chemikalia i degradację kauczukiem Viton® na bazie tkaniny aramidowej
- Wysoki poziom ochrony, odporność na ścieranie i trwałość
- Zatwierdzony do stosowania w atmosferze wybuchowej
- Testowany metodą PyroMan™
- Sprawdzona konstrukcja dopasowana do wszystkich popularnych marek autonomicznych aparatów oddechowych i rozmiarów butli



Branże

- Przetwarzanie żywności
- Branża nauk biologicznych
- Przemysł chemiczny
- Branża
- Przestrzeganie prawa
- Ochrona przeciwpożarowa
- Ochrona
- Obronność

Zastosowania

- Sytuacje nadzwyczajne CBRN
- Wycieki chemiczne
- Reakcja na wypadki
- Procesy ratunkowe z materiałami niebezpiecznymi
- Czyszczenie zbiorników
- Przypadkowe uwolnienie gazów toksycznych
- Reakcje na zagrożenia biologiczne
- Sytuacje nadzwyczajne w zakładzie
- Konserwacja instalacji i maszyn

INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał produktu	Warstwa zewnętrzna z kauczuku butylowego / Viton® na bazie materiału aramidowego. Wewnętrzna warstwa z kauczuku chloroprenowego i wielowarstwowy laminat barierowy
Cechy konstrukcyjne	• Hermetyczna konstrukcja typu CV (z wizjerem i garbem na aparat oddechowy noszony pod kombinezonem) • Hermetyczna konstrukcja typu VP1 (większy wizjer z garbem na aparat oddechowy noszony pod kombinezonem) • Zszywane szwy z aramidu zapewniają wyjątkową trwałość i wytrzymałość i są zabezpieczone taśmą z kauczuku Viton na zewnątrz oraz zgrzewaną taśmą z laminatu wewnątrz
Typ szwu	Zszywane i zabezpieczone taśmą z kauczuku Viton® na zewnątrz z laminowaną taśmą barierową wewnątrz
Przegląd standardów	• Zgodny z normą NFPA 1991:2016, w tym opcjonalnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony przed chemicznym zapłonem i gazem płynnym* • EN 943-1:2015 i EN 943-1/FprA1:2018 • EN 943-2:2002 i FprEN 943-2:2018 • EN 1073-2:2002 (ochrona przed cząstkami promieniotwórczymi) • EN 14126:2003 (ochrona przed czynnikami zakaźnymi) • EN 1149-5:2008 (antyelektrostatyczny materiał kombinezonu) • Zatwierdzony do użycia w przypadku stref zagrożonych wybuchem 0, 1, 2/20, 21 i 22 oraz grup substancji chemicznych IIA, IIB, IIC * Tylko kombinezony hermetyczne z doszytymi skarpetami/butami.
Oznaczenie produktu	EVO typ CV/VP1
Kraj pochodzenia	Litwa
Rozmiary	XXS – XXXL
Suwak	Zamek błyskawiczny AlphaTec® HCR pokryty folią barierową w celu zwiększenia odporności na substancje chemiczne. Ze względów bezpieczeństwa zamek zamyka się do dołu i jest chroniony klapą / osłoną przed przesłanianiem.
Obuwie i dodatki	Doszyte skarpety / buty wykonane z tego samego materiału. Alternatywnie dołączane czarne buty ochronne z gumy nitylowej zatwierdzone do użytku w Europie jako buty strażaka. Buty są mocowane za pomocą ergonomicznego pierścienia ułatwiającego ich zmianę. Kombinezony certyfikowane zgodnie z normą NFPA 1991 mają doszyte skarpety.
Uwzględnione w każdej dostawie	• Jedna sztuka ochronnej pianki wewnątrz garbu • Jedna para wygodnych bawełnianych rękawic wewnętrznych • Dwie sztuki dodatkowych elementów blokujących do systemu pierścieni bagnetowych do mocowania rękawic • Jedno opakowanie smaru Molycote do pierścieni kołowych w systemie pierścieni bagnetowych do mocowania rękawic • Jedna pałeczka do nasmarowania zamka błyskawicznego • Jedna para wygodnych silikonowych osłon na skarpety (tylko w przypadku kombinezonów z doszytymi skarpetami) • Jeden wieszak na kombinezon • Jedna torba AlphaTec®
Wizjer i ochrona twarzy	• wykonany ze sztywnego, odpornego na uderzenia i chemikalia materiału PCW o grubości 2 mm • Dostępny w dwóch opcjonalnych rozmiarach: CV lub większy VP1 • Wymienialne, antyelektrostatyczne zrywane osłony na soczewki zgodne z dyrektywą ATEX
Wentylacja	System wentylacyjny jest dołączany w standardzie. Dla bezpieczeństwa użytkownika system wentylacji utrzymuje wewnątrz kombinezonu stałe nadciśnienie. Zawór regulacyjny AlphaTec® MkII zapewnia trzy poziomy wentylacji (2, 30 i 100 l/min) (może być też ustawiony w pozycji zero/wyłączony). Złącze męskie CEJN 221 do podłączenia autonomicznego aparatu oddechowego (wymaga oddzielnego przewodu podłączeniowego). Dwa zawory nadciśnieniowe z tyłu kaptura.
Obuwie i dodatki	Doszyte skarpety / buty wykonane z tego samego materiału. Alternatywnie dołączane czarne buty ochronne z gumy nitylowej zatwierdzone do użytku w Europie jako buty strażaka. Buty są mocowane za pomocą ergonomicznego pierścienia ułatwiającego ich zmianę. Kombinezony certyfikowane zgodnie z normą NFPA 1991 mają doszyte skarpety.
Opcjonalne funkcje i akcesoria	• Połączony zawór regulacyjny i przewód doprowadzający powietrze MkII • Soczewki zabezpieczone przed parowaniem • Bezdotykowy system oświetleniowy wizjera • Wewnętrzny pas biodrowy i ściągacz nogawek służący do dostosowania rozmiaru • Uchwyt na manometr i wewnętrzne kieszenie i pętle na radiotelefon, urządzenie PTT itp. • Pierścień w kształcie litery D do mocowania małych instrumentów i narzędzi pomiarowych • Niestandardowe oznaczenia, np. cyfry, litery, logo • Rękawice wierzchnie AlphaTec® #58-800 zapewniające większą odporność na przecięcie i przekłucie • Pozostałe akcesoria są udostępniane na zamówienie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.eu lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Ameryka Łacińska i Karaibów

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.