

Hydrauliczny klucz udarowy

DHW 9512 - DHW 17012

*Kontrola momentu obrotowego:
regulowany moment obrotowy do
9500-17000 Nm*

- 3-szczękowy mechanizm młotkowy
- Pokrywa silnika z odprowadzaniem ciepła
- Falownik ręczny
- Uchwyt w całości wykonany z Ergalu
- Ergonomiczny uchwyt ze zintegrowanym przepływem oleju
- Mechaniczny spust z dźwignią bezpieczeństwa



kg 13,6

Uchwyt "T"

Dostępny w wersji
podwodnej

Idealny do: warsztatów mechanicznych i przemysłowych, przemysłu budowlanego i zastosowań kolejowych, przemysłu surowców naturalnych ropy i gazu, górnictwa i wielu innych.

Dane techniczne	DHW 9512	DHW 17012
Waga (kg)	13,6	22,7
Mocowanie	1 1/2"	1 1/2"
Zakres śrub	M24 - M56	M30 - M80
Maksymalny moment obrotowy	9500 Nm	17000 Nm
Obroty	1350 rpm	1200 rpm
Max. przepływ oleju	10-20L/min	10-20L/min
Długość	363 mm	496 mm
Side to center	60 mm	88,7 mm

