

LW 200 E Nautic



Kompresor z napędem elektrycznym o kompaktowej konstrukcji idealny do stacjonarnych operacji napełniania. Dzięki wzmocnionej ramie oraz uchwytom do przenoszenia i podnoszeniu, LW 200 E Nautic jest również łatwy w użyciu jako system mobilny. Opcjonalnie jest dostępny z lekką ramą aluminiową odporną na wodę morską.

Specyfikacja

- » Silnik elektryczny (Standard: 400V, 3-fazowy, 50Hz)
- » Przewód zasilający z wtyczką z selektorem faz
- » Panel kontrolny z kontrolką działania, wyłącznikiem awaryjnym i przyciskiem start/stop
- » Licznik godzin pracy z manometrem
- » Wzmocniona rama z 4 uchwytami do przenoszenia i zaczepami do zawiesi (Kolor: RAL 6026)
- » Manualny zrzut kondensatu
- » 2 samoodpowietrzające zawory napełniające z węzami
- » Zawór utrzymywania ciśnienia i zawór zwrotny
- » Chłodnice w stali nierdzewnej
- » Rurki ze stali nierdzewnej
- » Separator wody/oleju po 2 i 3 stopniu
- » Zawór bezpieczeństwa po każdym stopniu
- » Ciśnienie napełniania do wyboru (200 lub 300 bar)
- » Przyłącze do wyboru (DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar oraz INT)
- » Oczyszczanie powietrza zgodne z EN 12021

Opcje

- » 2 dodatkowe węże napełniające z zaworami
- » Automatyczny zrzut kondensatu
- » Automatyczny stop przy ciśnieniu końcowym
- » System autostart
- » Ciśnienie napełniania 200 i 300 bar
- » Wyłącznik ochronny silnika
- » Dodatkowe wyjście HP
- » Specjalne napięcie/natężenie
- » Aluminiowa rama (Wersja AL)



Specyfikacja Techniczna

LW 200 E Nautic	
Typ:	Kompresor tłokowy chłodzony powietrzem
Wydajność [litry/min] / [Nm ³ /h] / [cfm]:	200 / 12.0 / 7.0
Maksymalne ciśnienie. Pressure [bar]:	330
RPM[1/min]:	1650
Liczba cylindrów / liczba stopni	3 / 3
Typ silnika:	Silnik elektryczny/ 400V / 3-fazowy / 50 Hz
Moc silnika [kW] dla 50 Hz / 60 Hz:	5.5 / 6.6
Chłodzenie [m ³ /h] dla 50 Hz / 60 Hz:	1650 / 1980
Smarowanie:	Rozpryskowe
Pojemność oleju [litry]:	0.8
Temperatura pracy [°C]:	+5°C to +45°C
Wydajność filtra [m ³ przy +20°C] ¹⁾ :	200 (przy +20°C / ok. 17 h)
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]:	1030 x 500 x 730
Waga [kg]:	137 / 117 (Al)
Głośność (mierzone z 1m) [dB(A)]:	86

¹⁾Zgodny z normą EN 12021

Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany

Phone: +49 (0)62 56 - 8 58 80 -0

Fax: +49 (0)62 56 - 8 58 80 -14

eMail: service@lw-compressors.com

Internet: www.lw-compressors.com