

LW 245 B



Przyjazny dla użytkownika kompresor o 4-suwowej mocy i kompaktowej konstrukcji. Przenośny LW 245 B jest idealny do zastosowań mobilnych lub okazjonalnych operacji napełniania. Jest popularnym kompresorem na wyprawy i safari.

Specyfikacja

- » 4-suwowy silnik z rozruchem ręcznym i automatycznym odcięciem przy niskim poziomie oleju
- » Stalowa rama z uchwytami
- » Manualny zrzut kondensatu
- » Dołączona rurka wlotu powietrza
- » Zawór utrzymywania ciśnienia i zawór zwrotny
- » 1 wąż napełniający z zaworem napełniającym i manometrem
- » Chłodnice pośrednie
- » Rurki ze stali nierdzewnej
- » Separator wody/oleju po 2 i 3 stopniu
- » Zawór bezpieczeństwa po każdym stopniu
- » Ciśnienie napełniania do wyboru (200 lub 300 bar)
- » Przyłącze do wyboru (DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar oraz INT)
- » Oczyszczanie powietrza zgodne z EN 12021

Opcje

- » Dodatkowy wąż napełniający z zaworem
- » Automatyczny stop przy ciśnieniu końcowym
- » Przelącznik ciśnienia napełniania 200/300 bar
- » Licznik godzin pracy
- » Zestaw do konwersji: wersja benzynowa/elektryczna



Specyfikacja techniczna

LW 245 B	
Typ	Kompresor tłokowy chłodzony powietrzem
Wydajność [litry/min] / [Nm ³ /h] / [cfm]:	245 / 14.7 / 8.7
Maksymalne ciśnienie [bar]:	330
RPM [1/min]:	2000
Liczba cylindrów / Liczba stopni:	3 / 3
Typ silnika:	4-suwowy silnik z rozruchem ręcznym
Moc silnika [kW]:	6.3
Chłodzenie [Nm ³ /h]:	1800
Smarowanie:	Rozpryskowe
Pojemność oleju [litry]:	0.8
Temperatura pracy [°C]:	+5°C do +45°C
Wydajność filtra [m ³ przy +20°C] ¹⁾ :	166 (przy +20°C / ok. 11.3 h)
Wymiary dł x szer x wys [mm]:	920 x 430 x 570
Waga[kg]:	99
Głośność (mierzone z 1 m) [dB(A)]:	93

¹⁾Zgodne z normą EN 12021

Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany

Phone: +49 (0)62 56 - 8 58 80 -0

Fax: +49 (0)62 56 - 8 58 80 -14

eMail: service@lw-compressors.com

Internet: www.lw-compressors.com