

NEW!

LW 400 B MC



Seria MC to idealne rozwiązanie dla centrów nurkowych, statków, łodzi i miejsc o ograniczonej przestrzeni. Jego główną zaletą jest nowoczesny i wzmocniony blok kompresora. Kompresory te zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i ciągłej pracy, co sprawia, że seria MC jest idealna do mniejszych zastosowań stacjonarnych.



Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany

Phone: +49 (0)62 56 - 8 58 80 -0

Fax: +49 (0)62 56 - 8 58 80 -14

eMail: service@lw-compressors.com

Internet: www.lw-compressors.com

NEW!

LW 400 B MC



Specyfikacja

- » Silnik 4 suwowy
- » Malowana rama aluminiowa w kolorze RAL 9006
- » Licznik godzin pracy
- » Manualny zrzut kondensatu
- » 2 węże napełniające z zaworami
- » Zawór utrzymywania ciśnienia i zawór zwrotny
- » Tłoki z pierścieniami ze stali nierdzewnej
- » Niskociśnieniowa pompa oleju
- » Filtr oleju
- » Separator wody/oleju po 2 i 3 stopniu
- » Zawór bezpieczeństwa po każdym stopniu
- » 3 koncentryczne zawory ssące
- » Ciśnienie napełniania do wyboru (200 lub 300 bar)
- » Przyłącze do wyboru (DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar oraz INT)
- » Oczyszczanie powietrza zgodne z EN 12021
- » Filtr 1,7l (wydajność filtra 750 m³ przy +20°C)



Opcje

- » Automatyczny zrzut kondensatu ze zbiornikiem
- » Automatyczny stop przy ciśnieniu końcowym
- » Dodatkowy wąż napełniający z zaworem napełniającym
- » Równoległe ciśnienie napełniania 200/300 bar
- » Manometr ciśnienia oleju i manometr międzystopniowy
- » System monitorowania ciśnienia oleju z automatycznym wyłącznikiem
- » Dodatkowe wyjście HP
- » Zestaw kół
- » Zestaw przyłączeniowy chłodnicy
- » Przełącznik ciśnienia napełniania 200/300 bar
- » Czujnik wilgotności Puracon

Specyfikacja techniczna

LW 400 B MC	
Typ:	Kompresor tłokowy chłodzony powietrzem
Wydajność [litry/min] / [Nm ³ /h] / [cfm]:	400 / 24 / 14
Maksymalne ciśnienie [bar]:	350
RPM [1/min]:	1700
Liczba cylindrów / liczba stopni:	3 / 3
Typ silnika:	4 suwowy silnik Honda
Moc silnika [kW]:	13.4
Chłodzenie [m ³ /h]:	4020
Smarowanie:	Pompa oleju + rozpryskowe
Pojemność oleju [litry]:	ok. 1.8
Ciśnienie oleju [bar]:	2.5 (± 0.5)
Temperatura pracy [°C]:	+5°C do +45°C
Wydajność filtra [m ³ at +20°C] 1):	750 (przy +20°C)
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]:	1410 x 510 x 826
Waga [kg]:	171
Głośność (mierzone z 1 m) [dB(A)]:	95

1)Zgodne z normą EN 12021

Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany

Phone: +49 (0)62 56 - 8 58 80 -0

Fax: +49 (0)62 56 - 8 58 80 -14

eMail: service@lw-compressors.com

Internet: www.lw-compressors.com