



Opis produktu

Superpass II to automatyczny alarm bezruchu wyposażony w ręcznie uruchamiany przycisk alarmowy (panic button).

Urządzenie posiada funkcję automatycznego włączania (auto-on) i uruchamia się, gdy klucz identyfikacyjny (accountability key) zostanie wyjęty. Klucz może zawierać dane osobowe użytkownika i jest wyposażony w regulowany pasek, który umożliwia jego użycie w sposób pozwalający na automatyczną aktywację urządzenia.

W dowolnym momencie podczas użytkowania można nacisnąć przycisk alarmowy (panic button) znajdujący się na przedniej stronie urządzenia, aby uruchomić pełny tryb alarmowy.

Jeśli przez 20 sekund nie zostanie wykryty ruch, uruchamia się wstępny alarm (pre-alarm) o stopniowo zwiększającej się głośności. Wstępny alarm zostaje zresetowany po wykryciu ruchu. Jeżeli po uruchomieniu wstępnego alarmu przez kolejne 10–15 sekund nadal nie zostanie wykryty ruch, urządzenie przechodzi w tryb pełnego alarmu, emitując bardzo głośny sygnał dźwiękowy oraz pulsujące sygnały świetlne.

Po przejściu urządzenia w tryb pełnego alarmu można je zresetować, naciskając jednocześnie dwa przyciski boczne.

Aby wyłączyć urządzenie, należy najpierw zamocować klucz identyfikacyjny (accountability key), a następnie nacisnąć przyciski boczne.

Dostępny jest również wariant wyposażony w czujnik temperatury oraz ostrzeżenie o przekroczeniu dopuszczalnej (skumulowanej) temperatury.