

# SAVOX® C-C500

## moduł PTT



### Dane użytkownika

- możliwość użycia z zestawem nagłownym lub bez niego
- przystosowanie każdego zestawu nagłownego SAVOX do radiotelefonu dwukierunkowego
- dwa duże przyciski PTT
- trwały i wodoodporny (IP67)
- klips obrotowy do paska
- ergonomiczny
- optymalny rozmiar



### DANE TECHNICZNE

Waga	200 g
Rozmiar	110 x 65 x 25 mm
Przewód	Ř 4 mm, PU, długość w zależności od zastosowania
Mikrofon	wszechkierunkowy, elektretowy
Impedancja głośnika	16 om przy 1 kHz
Przewód głośnik/mikrofon	Ř 2,5 mm, 290 mm/195 mm (PVC/PUR)
Złącza	gniazdo 4-biegunowe szybko rozłączalne/złącze radiowe
Temperatura pracy	-25 do +63 °C (ciągła)
Napięcie zasilania	2,5 - 10,0 VDC
Wilgotność	95% RH, +63 °C na 500 godzin
Ochrona przed penetracją kurzu/wody	IP67
Odporność ESD, EMI	zgodnie z normą EN 301 489-1

### OPCJE (w wybranych modelach)

- zdalny przycisk PTT
- przyciski funkcyjne np. przyciski alarmowe lub głośności

