

Specyfikacja techniczna



- ✓✓ Przepływ : 1350 l/min
- ✓✓ Dopuszczenie : PPE 2016/425
- ✓✓ Przyłącze : Butla - EN 144
- ✓✓ Materiał : Polimer odporny na wysoką temperaturę
- ✓✓ Materiał (2) : pasy wzmocnione kevlarem
- ✓✓ Standard : EN 137 Typ 2
- ✓✓ Alarm : Gwizdek pneumatyczny
- ✓✓ Waga : ~3,0 kg (bez maski i automatu)

Opis produktu

Spiromatic 90U to wytrzymały aparat oddechowy do gaszenia pożarów, doskonały również w środowisku przemysłowym i morskim. Konfiguracje posiadają certyfikat CE zgodnie z europejskimi normami dotyczącymi produktów i zostały zatwierdzone zgodnie z dyrektywą w sprawie wyposażenia statków MED ("znak koła okrętowego").

Spiromatic 90U zbudowany jest na bazie sprawdzonej i niezawodnej maski twarzowej S, zaworu oddechowego oraz wtykowego systemu regulatora "plug-in", dzięki czemu zapewnia najwyższą wydajność w konkurencyjnej cenie. Uprząż jest wyposażona w wyszczelniane pasy naramienne i łatwą do regulacji klamrę pasa biodrowego.

Aparat jest wyposażony w manometr, gwizdek ostrzegawczy i opcjonalne przyłącze dodatkowego powietrza. Regulator typu "plug-in" jest trwały i sprawdzony w działaniu, ponieważ zapewnia wysoką wydajność przepływu, utrzymując ciśnienie bezpieczeństwa również przy ekstremalnej częstotliwości oddechów i niskim ciśnieniu w butli. Konstrukcja typu plug-in ułatwia serwisowanie i naprawy.

- Otwarta płyta tylna zapewniająca dobrą wentylację i niewielką wagę
- Regulowany pasek na butlę
- Mały i lekki gwizdek ostrzegawczy umieszczony na piersi
- Uchwyt do przenoszenia zintegrowany z płytą tylną
- Dobrze sprawdzony i wytrzymały układ pneumatyczny
- Kompaktowa maska i zawór oddechowy

Istnieją warianty zarówno bez maski twarzowej i zaworu oddechowego, jak i z nimi. Warianty z maską twarzą i zaworem oddechowym mają dwa opcjonalne typy masek:

1. Maska z zaworem świeżego powietrza - umożliwia wydłużenie czasu pracy dzięki wykorzystaniu powietrza otoczenia w trybie gotowości.
2. Maska aktywowana pierwszym oddechem - aktywuje się automatycznie, gdy użytkownik weźmie pierwszy oddech.