



Zoptymalizowana konstrukcja

Dzięki podwyższonej wysokości dziobu X-Sled jest w stanie poradzić sobie z falami na szybkiej wodzie, jednocześnie zmniejszając ryzyko zanurzenia się dziobu pod wpływem obciążenia. Zwiększona objętość pozwala zachować stabilność, gdy na pokładzie znajduje się poszkodowany lub ratownik.

Zawory inflacyjne i nadciśnieniowe

Zawory Leaffield są używane i są powszechnie uznawane za światowych liderów w produkcji zaworów. Wszystkie nasze zawory współpracują z naszym zestawem do pompowania łodzi i pompą.

Niskoprofilowe uchwyty

Wyposażony w 15 niskoprofilowych uchwytów, ułatwiających przenoszenie i postępowanie z ofiarami w wodzie.

Kadłub 15 cm

Nowy kadłub 15 cm wykonany PVC Fusion Dropstitch oferuje wysoką pływerność, suchy pokład i sztywną platformę.

3 komory

Sanie są zbudowane z 3 oddzielnych nadmuchiwanich komór, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku, gdy jedna z komór zostanie naruszona.

3 osobowa jednostka

X-Sled został zaprojektowany do przewozu 2 ratowników i 1 poszkodowanego. Mimo, że sanie z powodzeniem unoszą do 5 osób, wpływa to na ich zastosowanie w niespokojnej wodzie.



Dane techniczne

Materiał	PVC Fusion Dropstitch
Grubość podłogi	15 cm
Szerokość	24,5 cm
Komory powietrzne	3 komory
Wys. max. dzioba	56 cm
D-ringi	5 ze stali nierdzewnej 316
Odblaski	8
Uchwyty	15
Napęd	Ręczny lub holowanie (wiosła jak do kajaków lub kanoe, nie są dołączone w komplecie)
Napełnianie	Pompka lub zestaw inflacyjny (nie jest dołączony w komplecie)
Ciśnienie	Boki 3,6 PSI i podłoga 9 PSI
Torba transportowa	W komplecie
Zawory	Leaffield C7/D7 + zawory bezpieczeństwa A6 na każdej komorze
Gwarancja	3 lata
Max obciążenie	350 kg lub 3 osoby (wody burzliwe) – może unieść do 5 osób (wody spokojne)

↔	Długość	363 cm
↔	Szerokość	119 cm
⚖	Waga	20 kg
⊕	Rozmair opak.	95 x 50 x 28 cm